

**ТУМБЫ СЕРИИ ВФС**  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Тумба предназначена для хранения архивных документов и офисных принадлежностей.  
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371.

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

**BFC-66/3:** тумба; 2 ключа, 2 ролика с фиксатором вращения.

**BFC-70/4:** тумба; 2 ключа.

Разделители и компрессионные пластины конструкции не предусмотрены.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (ВхШхГ), мм	Количество ящиков, шт	Вес, кг
<b>BFC-66/3</b>	660*480x490	3	20,8
<b>BFC-70/4</b>	710x480x490	4 (3 +1)	27,5

\* - высота указана с роликами

Допускается отклонение по массе ±10%

## 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тумба снабжена системой запирания. Одновременное запирание всех ящиков тумбы осуществляется посредством верхнего замка. Выдвигая ящики следует **строго по одному**, предварительно убедившись, что оставшиеся ящики тумбы плотно закрыты. Попытка выдвижения нескольких ящиков может привести к опрокидыванию тумбы.

Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.

Допустимая распределенная нагрузка на ящики:

**BFC-66/3:** не более 20кг.

**BFC-70/4:** верхние - не более 10кг., нижний – не более 20кг.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Подкатная тумба может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Подкатную тумбу устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трещицеся поверхности замка и салазок направляющих тонким слоем смазки.

## 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Подкатную тумбу можно перевозить в упаковке изготовителя в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие перед использованием при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: сухое помещение, в упаковке изготовителя.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

## 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Тумба подкатная изготовлена филиалом ООО «НПО ПРОМЕТ» - «НПО Промет - Узловая», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_

**ТУМБЫ СЕРИИ ВФС**  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Тумба предназначена для хранения архивных документов и офисных принадлежностей.  
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371.

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

**BFC-66/3:** тумба; 2 ключа, 2 ролика с фиксатором вращения.

**BFC-70/4:** тумба; 2 ключа.

Разделители и компрессионные пластины конструкции не предусмотрены.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (ВхШхГ), мм	Количество ящиков, шт	Вес, кг
<b>BFC-66/3</b>	660*480x490	3	20,8
<b>BFC-70/4</b>	710x480x490	4 (3 +1)	27,5

\* - высота указана с роликами

Допускается отклонение по массе ±10%

## 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тумба снабжена системой запирания. Одновременное запирание всех ящиков тумбы осуществляется посредством верхнего замка. Выдвигая ящики следует **строго по одному**, предварительно убедившись, что оставшиеся ящики тумбы плотно закрыты. Попытка выдвижения нескольких ящиков может привести к опрокидыванию тумбы.

Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.

Допустимая распределенная нагрузка на ящики:

**BFC-66/3:** не более 20кг.

**BFC-70/4:** верхние - не более 10кг., нижний – не более 20кг.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Подкатная тумба может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Подкатную тумбу устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трещицеся поверхности замка и салазок направляющих тонким слоем смазки.

## 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Подкатную тумбу можно перевозить в упаковке изготовителя в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие перед использованием при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: сухое помещение, в упаковке изготовителя.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

## 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Тумба подкатная изготовлена филиалом ООО «НПО ПРОМЕТ» - «НПО Промет - Узловая», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_